

## ŠPECIFIKÁCIA A OPIS PRODUKTU

<i>Názov produktu</i>	-	<b>PRODESIGN</b>
<i>Rozmer</i>	-	<b>A3</b>
<i>Gramáž g/m<sup>2</sup></i>	-	<b>90 (±3) g/m<sup>2</sup></b>
<i>Opacita %</i>	-	<b>min. 90 %</b>
<i>Drsnosť (Bendtsen)</i>	-	<b>150 -300</b>
<i>Vlhkosť (v balíku)</i>	-	<b>4-5 %</b>
<i>Belosť (CIE)</i>	-	<b>168 CIE</b>
<i>Znečistenosť ks/ m<sup>2</sup></i>	-	<b>maximum 20</b>
<i>Rozmerová nestabilita</i>	-	<b>maximum 0,2<sup>0</sup>/<sub>00</sub></b>
<i>Tuhosť (Dennisonove číslo)</i>	-	<b>minimum 14</b>
<i>Meravosť, mN</i>	-	<b>MD Minimum 45</b>
<i>Prašnosť (GFL)</i>	-	<b>maximum 2,5</b>
<i>Vsiakavosť povrchu (COBB<sub>60</sub>)</i>	-	<b>medzi 20-30</b>
<i>Formát</i>	-	<b>hárok</b>
<i>Jednotka balenia</i>	-	<b>balík</b>
<i>Obsah balenia</i>	-	<b>500 hárkov</b>
<i>Pôvod</i>	-	<b>EU, International Paper Saillat, FR</b>

Návrh pre skladovanie:

teplotný rozsah: 10-25 ° C

Vlhkosť: 30-50% RH relatívnej vlhkosti

skladovacia kapacita: max. 10 kartónov (50 balení) nad sebou

vplyvy prostredia: pri štandardných klimatických podmienkach, s výnimkou silných slnečných žiarení, vysokej vlhkosti vzduchu a priamych zrážok a pri dodržiavaní všeobecných požiarnych predpisov. 12-24 hodín pred použitím kompenzovať klimatické rozdiely medzi skladovacou a kopírovacou miestnosťou prípadne miestnosťou kde sa nachádza tlačiareň, v závislosti od množstva papiera.

Balenie: mechanické a klimatické ochranné obaly z vlnitej lepenky 5 \* 500 hárkov.

Výrobok je vhodný pre laserovú a atramentovú tlač, vysokorýchlostné (minimálne 50 kópií za minútu) kopírovanie a na jednostranné a obojstranné kopírovanie, tlač.