

ŠPECIFIKÁCIA A OPIS PRODUKTU

<i>Názov produktu</i>	-	PRODESIGN
<i>Rozmer</i>	-	A4
<i>Gramáž g/m²</i>	-	160 (± 3) g/m²
<i>Opacita %</i>	-	min. 90 %
<i>Drsnosť (Bendtsen)</i>	-	50 -150
<i>Belosť (CIE)</i>	-	168 CIE
<i>Znečistenosť db/ m²</i>	-	maximum 20
<i>Rozmerová nestabilita</i>	-	maximum 0,3%
<i>Prašnosť (GFL)</i>	-	maximum 2,5
<i>Sacia schopnosť (COBB 60)</i>	-	medzi 20-30
<i>Formát</i>	-	hárrok
<i>Jednotka balenia</i>	-	balík
<i>Obsah balenia</i>	-	250 hárkov
<i>Pôvod</i>	-	EU, International Paper Saillat, FR

Návrh pre skladovanie:

teplotný rozsah: 10-25 ° C

Vlhkosť: 30-50% RH relatívnej vlhkosti

skladovacia kapacita: max. 10 kartónov (50 balení) nad sebou

vplyvy prostredia: pri štandardných klimatických podmienkach, s výnimkou silných slnečných žiarení, vysokej vlhkosti vzduchu a priamych zrážok a pri dodržiavaní všeobecných požiarnych predpisov. 12-24 hodín pred použitím kompenzovať klimatické rozdiely medzi skladovacou a kopírovacou miestnosťou prípadne miestnosťou kde sa nachádza tlačiareň, v závislosti od množstva papiera.

Balenie: mechanické a klimatické ochranné obaly z vlnitej lepenky 5 * 250 hárkov.

Výrobok je vhodný pre laserovú a atramentovú tlač, vysokorychlostné (minimálne 50 kópií za minútu) kopírovanie a na jednostranné a obojstranné kopírovanie, tlač.